

Amp Guard

Hur du ansluter och konfigurerar din Amp Guard.

1 a. Med nätverkskabel

1. Anslut en nätverkskabel från bredbandsuttaget till din energimätare Amp Guard.
2. Får du felmeddelande ska du kontrollera att din nätverkskabel sitter i rätt uttag, beroende på om du har en router eller en tjänstefördelare.

1 b. Med Wi-Fi-anslutning

1. Innan du börjar, se till att du har nätverksnamn och lösenord till ditt Wi-Fi tillgängligt.
2. Gå till mobilens inställningar, klicka på Wi-Fi och välj nätverk Amp Guard_NNNNN (N = serienumret på din Amp Guard).
3. Anslut med lösenordet som står på baksidan av din Amp Guard (password).

2. Konfigurering

1. Öppna en webbläsare och surfa till adressen <http://192.168.251.1>
2. I formuläret som du kommer till klickar du på det nätverk du vill ansluta till. Skriv in ditt Wi-Fi-lösenord och tryck på Uppdatera. Du är nu klar.

Tips om det strular:

1. Se till att du är ansluten till 2,4 GHz nätverk.
2. Kontrollera att du skrivit in rätt lösenord.



Mer hjälp?

Charge Amps
08-55 11 20 00
support@charge-amps.com

Bjäre Kraft
0431-44 99 00
kundservice@bjarekraft.se