



LADDBOX ENTITY COMPACT 14 8M

Entity Compact Laddbox. 5-års garanti i SE. En komplett enhet som innehåller alla delar: Installationskonsol, laddenhet och front. Entity Compact erbjuder fast kabel i olika längder. Inbyggd elektronisk mätare. Inbyggd funktion för jordfelsbrytare med allpolig mekanisk brytare för AC&DC som uppfyller alla krav. Boxarna kan kommunicera med varandra via Ethernet eller Wifi-Mesh och ansluts till internet via Ethernet, Wifi eller inbyggt modem. Laddbox Entity compact 14kW med fast kabel 8m 3x20A, modem och SIMkort GARO connect.

E-nummer	Artikelnummer
E2701029	354232

Allmänna egenskaper

Typnamn	ECCSC80320FIGI
Standard	EN61851-1, IEC62955, IEC61439-7, EN61008-1, EN60898-1, ISO15118
Kortslutningsström [kA]	10kA
Lagringstemperatur [C]	-40C...+40C
Driftstemperatur [C]	-40C...+40C
Frekvens [Hz]	50Hz
Material hus/kapsling/stomme	Plast
Färg	Svart
Märkström [A]	20A
Märkspänning [V AC]	230/400V AC
Monteringsmetod	Väggmontage
Modelltyp	Entity Compact
Energimätare	Inbyggd mätare
Faser [F]	3F
Kabellängd [m]	5m
Lås	Ja
Energimätare MID	0
Nätverksaktiverad via LAN	0
Nätverksanslutning WiFi	0
Laddkontakt 1	Typ 2-kabel rak
Effekt per laddpunkt [kW]	13,9kW
Lastbalansering	Ja
RAL-nummer	RAL9011
Dynamisk lastbalansering	0
Konfigurerad APP	0

Specifika egenskaper

Namn	LADDBOX ENTITY COMPACT 14 8M
E-nummer	E2701029
Artikelnummer	354232
Laddström [A]	0-20
Nettovikt [kg]	5.5



Restströmgräns AC [A]	$I\Delta_{dc}=0,006A$
Restströmgräns DC [A]	$I\Delta_N 30mA$
Max ström ansluten enhet [A]	Ansluten enhet max 32A
Maximal för säkring [A, kA]	Max. för-säkring in 80A, 10kA
Skyddsklass [IP]	IP54
Slaghållfasthet [IK]	IK10
Bredd [mm]	190
Höjd [mm]	268
Djup [mm]	102
OCCP	0